Información del producto

PI 7/09/15/2026

Pro-Line Diesel System Cleaner



Descripción

Combinación de agentes activos con propiedades limpiadoras, dispersantes y protectoras del material. También aumenta el índice de cetano. El producto se ha adaptado a los fluidos operativos más modernos. El mejorador de lubricación incluido proporciona suficiente acción lubricante a los combustibles diésel con bajo contenido en azufre. Al aumentar la inflamabilidad, la combustión del combustible mejora. Así, también se reducen las emisiones. Una elevada proporción de aditivos anticorrosión protege todo el sistema de combustible eficazmente frente al óxido y la corrosión. Gracias a su excelente efecto limpiador, los componentes permanecen limpios, se evita la formación de sedimentos y la potencia del motor se mantiene constantemente alta.

Propiedades

- probado en catalizadores
- evita la formación de incrustaciones
- asegura una combustión óptima
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- aumenta el índice de cetano
- aumenta la eficacia de la lubricación
- excelente efecto de limpieza
- protege los componentes del sistema de inyección contra el desgaste

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light brown, clear
Clase VbF	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	-36 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Adición al combustible diésel en todos los motores diésel, incluidos los sistemas de inyección Common Rail e inyector-bomba. También apto para el uso en motores estacionarios.

Aplicación

Se añade al combustible durante los trabajos de reparación en el sistema de combustible o durante la inspección. Asimismo, el aditivo puede añadirse al combustible como medida preventiva cada 2.000 km o en repostajes alternos. La mezcla se realiza de forma autónoma. El contenido de la lata es suficiente para máximo 75 l de combustible. También es apropiado para la protección anticorrosión de sistemas de combustible en vehículos puestos fuera de servicio.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	1871
	DE-EN-ES

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com