

## Fluidificante diésel



### Descripción

Combinación de diferentes aditivos de alto peso molecular sin cenizas. Controla la formación por frío de cristales de parafina. Mejora considerablemente la filtrabilidad y el punto de solidificación del combustible diésel a bajas temperaturas. La eficacia del fluidificante depende del tipo de parafina y del contenido de parafina de los destilados medios. Puede mejorar hasta -10 °C el Cold Filter Plugging Point (CFPP) en función de la calidad del combustible diésel.

### Propiedades

- mejora la capacidad de filtrado
- buen tiempo de respuesta
- de fácil aplicación
- automezclante
- apto para todos los combustibles diésel (calidades de diésel para invierno y verano según DIN EN 590) y aceite combustible.
- asegura el servicio de invierno condicionado por el frío

### Datos técnicos

Color / Aspecto	cloudy
Densidad a 20 °C	0,80 g/cm <sup>3</sup>
Punto de combustión	63 °C
Mejoramiento de la filtrabilidad	up to 10, depending on diesel quality °C
Dosificación	150 ml portion pack sufficient for 50 - 75 litres of diesel fuel.
Olor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s

### Campos de aplicación

Indicado para todos los motores diésel con y sin filtro de partículas diésel o sistema SCR. Particularmente apropiado para la resolución de problemas. Compatible con todos los combustibles convencionales diésel y fuel-oil con un contenido máx. del 20 % de sustancias orgánicas. El contenido es suficiente para hasta 75 l de combustible. Probado en turbocompresores.

### Aplicación

Para impedir eficazmente la separación de parafinas, la adición debe efectuarse a aprox. 5 °C antes de alcanzar el punto de opacidad. Para que se mezcle mejor con el combustible diésel o el fuel-oil, añadir antes de repostar. La concentración ya existente de cristales de parafina no se puede disolver mediante la

adición posterior.

**Indicación:** agitar bien la lata antes de usar. Almacenar de manera que no quede expuesto a heladas (en la medida de lo posible). En caso de congelación, volver a aclimatar a la temperatura ambiente.

### Envases disponibles

150 ml Lata de chapa 1877  
GB-RO-RUS-UA

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**