



Περιγραφή

Ελέγχει την αύξηση των κρυστάλλων παραφίνης που οφείλεται στο κρύο. Βελτιώνει στο κρύο σημαντικά τη διηθητική ικανότητα και το σημείο ροής του πετρελαίου. Η αποτελεσματικότητα του βελτιωτικού ροής εξαρτάται από το είδος της παραφίνης και την περιεκτικότητα σε παραφίνη των μέσων αποσταγμάτων. Ανάλογα με την ποιότητα του πετρελαίου, βελτιώνεται το Cold Filter Plugging Point (CFPP) μέχρι και -10 °C.

Ιδιότητες

- εύκολη εφαρμογή
- αυτοαναμιγνύόμενο
- βελτιώνει την ικανότητα λειτουργίας του φίλτρου
- καλή συμπεριφορά εκκίνησης
- κατάλληλο για όλα τα καύσιμα ντίζελ (θερινή και χειμερινή ποιότητα ντίζελ κατά DIN EN 590) και πετρέλαιο θέρμανσης
- εξασφαλίζει τη χειμερινή λειτουργία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, characteristic
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Ευαίσθητο στον παγετό	no
Πυκνότητα στους 20 °C	0,838 g/ml
περιεκτικότητα σε ορυκτέλαιο	73,8 %
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για όλες τις ποιότητες πετρελαίου και πετρελαίου θέρμανσης. Για εξασφάλιση της χειμερινής λειτουργίας σε πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και φορτηγών καθώς και λεωφορείων, μηχανημάτων έργων και σταθερών πετρελαιοκινητήρων. Κατάλληλο για Euro 6. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Εφαρμογή

Για ιδανική δράση όσον αφορά την αποτροπή του διαχωρισμού παραφίνης, πρέπει να πραγματοποιείται η προσθήκη περ. 5 °C πριν από την επίτευξη του Cloud-Point (σημείο θόλωσης). Οι συνενώσεις κρυστάλλων παραφίνης που υπάρχουν ήδη δεν μπορούν να διαλυθούν εκ των υστέρων με την προσθήκη. 1 l επαρκεί για 1.000 l καυσίμου (δοσολογία 1:1.000).

Υπόδειξη: Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά το δοχείο ή ανακατεύετε μεγάλα δοχεία. Αποθήκευση κατά το δυνατό χωρίς κίνδυνο παγετού. Μετά από έκθεση σε

παγετό, φέρτε το σε θερμοκρασία δωματίου.

Ρεζερβουάρ οχήματος:

Προσθέστε πριν από τον ανεφοδιασμό.

Συστήματα σταθερών δεξαμενών:

Έχουν αποδειχθεί οι ακόλουθες μέθοδοι ανάμειξης:

1. Προσθήκη όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη περ. 1/4. Η περαιτέρω πλήρωση της δεξαμενής φροντίζει για επαρκή ανάμιξη.
2. Σε μεταγενέστερη προσθήκη στη δεξαμενή, αναμίξτε με τη βοήθεια μιας διάταξης ανάδευσης.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο μεταλλικό	1878
	EN-RO-RU-UK
1 l δοχείο μεταλλικό	5131
	DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	5132
	DE-EN
20 l κάνιστρο πλαστικό	5133
	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1879
	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.