Information produit
Super Additif Diesel

PI 74/11/12/2026



Description
Combinaison d'agents aux propriétés nettoyantes, dispersantes, protectrices des matériaux et augmentant l'indice de cétane. L'agent améliorant le pouvoir lubrifiant qui est présent confère un pouvoir lubrifiant suffisant aux gazoles à basse teneur en soufre. L'augmentation de l'inflammabilité assure une meilleure combustion à froid du carburant.

Propriétés
- garde les injecteurs propres
- bonne protection anticorrosion
- compatible avec catalyseur
- empêche la formation de dépôts
- empêche le grippage et la résinification des aiguilles d'injecteur
- excellente propreté
- augmente l'indice de cétane
- protection anti-usure élevée
- préserve la propreté du système d'alimentation en carburant
- pour les gazoles sans soufre
- augmente le pouvoir lubrifiant

Données techniques

Base	additive mixture in liquid carrier
Couleur/aspect	light brown, clear
Classe VbF	A III
Point d'inflammation	63 °C
Point d'écoulement	-36 °C
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application
S'ajoute au gazole de tous les moteurs diesel, notamment aussi des moteurs diesel haute pression modernes de voitures particulières, camions, tracteurs, engins de chantier et moteurs stationnaires. Assure parfaitement la protection des moteurs en cas d'immobilisation prolongée dans des conditions extrêmes. Compatible avec turbocompresseur. Convient au diesel HVO et XTL.

Utilisation
L'ajout continu aux gazoles à basse teneur en soufre permet d'augmenter la qualité d'allumage et l'effet lubrifiant grâce à des agents améliorant le pouvoir lubrifiant. Une bouteille de 250 ml permet de traiter 75 l de gazole. Dosage : 1:300.

Propreté des injecteurs et protection anticorrosion par versement dans le réservoir diesel tous les 2 000 km.

Bidons de 5 l et fûts de 50 l pour les camions, les sociétés de transport, les compagnies d'autobus et l'industrie. Dosage par rapport au gazole dans la proportion 1:300.

En cas de mise hors service et de protection des moteurs, ajout de 1 % au gazole. Tenir compte des directives relatives à la protection.

Peut être ajouté à tout moment au carburant, car le mélange s'effectue tout seul.

Conditionnements disponibles

250 ml Boîte métallique	1904 DE-FR-IT
250 ml Boîte métallique	5120 DE-FR-NL
250 ml Boîte métallique	7130 AR-DZAR-EN-FR
250 ml Boîte métallique	8366 AR-EN-FR
250 ml Boîte métallique	21506 DE-FR
50 l Baril de plaque noire	5145 DE-EN
205 l Baril de plaque noire	5146 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com