

Transmissieolie (GL5) 75W-80

Beschrijving

Transmissieolie GL5 SAE 75W-80 is een hoogwaardige hogedruk transmissieolie op basis van synthetische en minerale basisoliën en hoogwaardige additiefcomponenten. Maakt zelfs bij lage temperaturen soepel en precies schakelen mogelijk. Kan ook worden ingezet als probleemoplosser bij geluidsvormingen of zwaar schakelen.

Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- voor het verhelpen van schakelproblemen
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- uitstekende wrijving
- uitstekende corrosiebescherming
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- hoge mate van slijtagebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

API GL5 • MIL-L 2105 C

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

Peugeot Citroen (PSA) B71 2315 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-80 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	61,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	≤ 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	140 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	210 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in Peugeot- en Citroën-versnellingsbakken. Kan ook worden ingezet



als probleemoplosser bij geluidsvormingen of zwaar schakelen van andere versnellingsbakken. Gebruik volgens de voorgeschreven specificaties van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. De optimale werking wordt alleen bij ongemengde inzet verkregen.

Verpakking

1 l Bus kunststof	3658 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3690 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	21457 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.