Informações sobre o produto

PI 40/11/09/2026

Marine 2T DFI Motor Oil



Descrição

Óleo para motores a 2 tempos de alto rendimento parcialmente sintético especialmente desenvolvido para o sector naval. Adaptado às exigências complexas dos motores de injecção directa da mais nova geração. Destaca-se pela elevada proteção do motor e contra a corrosão, ao mesmo tempo que garante o funcionamento sem problemas em todas as circunstâncias de carga. Garante uma lubrificação ideal, mesmo a temperaturas de funcionamento elevadas e permite a limpeza máxima de motor e pistões.

Características

- limpeza óptima do motor
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- excelente protecção contra a corrosão
- para lubrificação separada ou mista

Especificações / Autorizações

NMMA TC-W3®

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Evinrude E-Tec Engines • ISO L-EGC • ISO L-EGD • JASO FC • JASO FD • Mercury DFI 2 stroke Engines

Dados técnicos

Densidade a 15°C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	37,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	7 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	150 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	104 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	4,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Côr / aspecto	red

Campos de utilização

Recomendado e testado para motores Evinrude E-Tec, assim como motores a dois tempos Mercury DFI. Pode ser aplicado nas relações de mistura de 1:30, 1:50 ou 1:100. Também para todos os outros motores a 2 tempos e motores DFI a 2 tempos. Para lubrificação por mistura e separada.

Nota

Adequado para a relações de mistura:

1:30

1:50

1:100

Utilização

Como no óleo para motores a 2 tempos, usual para lubrificação por mistura ou separada. Respeitar as proporções de mistura indicadas por cada fabricante.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	25088 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	25063 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com