Produktinformation
Motorbike MoS2 Shooter

PI 35/09/15/2026



Beschreibung
Reduziert Reibung und Verschleiß. Erhöht die Laufruhe des Motors und verringert Betriebsstörungen.

Eigenschaften
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- Kat-getestet
- leichter Motorlauf
- erhöht die Laufruhe
- minimiert die Reibung
- mischbar mit handelsüblichen Getriebeölen
- verhindert Betriebsstörungen
- vermindert Verschleiß

Technische Daten

Basis	MoS2-Mineralöl
Farbe/Aussehen	schwarz
Dichte bei 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Teilchenfeinheit des MoS2	0,3 µm
Viskosität bei 40 °C	95 mm²/s
Flammpunkt	201 °C

Einsatzgebiet
Für alle 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung sowie für alle 4-Takt-Motoren, auch bei Ölbad-Mehrscheibenkupplung. Ebenso geeignet für den Einsatz in Getrieben und Endantrieben. Kat-getestet.

Hinweis
Dosierung beachten.

Anwendung
In 4-Takt-Motoren bei jedem Ölwechsel bzw. in 2-Takt-Motoren beim Auffüllen des Öl- bzw. Kraftstofftanks beimischen. Vor Gebrauch gut schütteln! Dosierung: In 4-Takt-Motoren bzw. im Getriebe: 20 ml (1 Tube) ausreichend für 1 l Motoröl. Bei 2-Takt-Motoren (Gemischschmierung): 10 ml pro 10 l Kraftstoffgemisch bzw. bei Getrenntschmierung 20 ml auf 400 ml 2-Takt-Öl.

Erhältliche Gebinde

20 ml Tube Kunststoff	20555 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com