Information produit
Motorbike MoS2 Shooter

PI 37/11/12/2026



Description
Réduit le frottement et l'usure, et diminue ainsi la consommation d'huile et de carburant. Augmente la régularité de marche du moteur, réduit les dysfonctionnements.

Propriétés
- miscible avec les huiles moteur courantes
- compatible avec catalyseur
- meilleur fonctionnement du moteur
- augmente la régularité de marche
- minimise le frottement
- miscible avec les huiles de boîte de vitesses courantes
- empêche les dysfonctionnements
- réduit l'usure

Données techniques

Base	MoS2 mineral oil
Couleur/aspect	black
Densité à 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Finesse des particules du MoS2	0,3 µm
Viscosité à 40 °C	95 mm²/s
Point d'inflammation	201 °C

Champs d´application
Pour tous les moteurs à 2 temps avec lubrification séparée ou par mélange, et pour tous les moteurs à 4 temps, également avec un embrayage multidisque à bain d'huile. Spécialement adapté aux boîtes de vitesses et transmissions finales. Compatible avec catalyseur.

Utilisation
Mélanger à chaque vidange d'huile pour les moteurs à 4 temps et lors de l'appoint d'huile ou de carburant pour les moteurs à 2 temps. Bien agiter avant emploi! Dosage : dans les moteurs à 4 temps ou dans la boîte de vitesses : 20 ml (1 tube) suffisent pour 1 l d'huile moteur. Pour les moteurs à 2 temps (mélange) : 10 ml pour 10 l de mélange de carburant ou en cas de lubrification séparée 20 ml pour 400 ml d'huile 2 temps.

Conditionnements disponibles

20 ml Tube plastique	20563 FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com