Produktinformatie
Motorbike MoS2 Shooter

PI 37/11/12/2026



Beschrijving
Vermindert wrijving en slijtage, waardoor het olie- en brandstofverbruik wordt verminderd. De motor loopt rustiger en er zijn minder storingen.

Eigenschappen
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- voor katalysator getest
- soepel lopende motor
- zorgt voor een rustige loop
- minimaliseert de wrijving
- kan met universele transmissieoliën worden gemengd
- voorkomt bedrijfsstoringen
- vermindert slijtage

Technische gegevens

Basis	MoS2 mineral oil
Kleur / uiterlijk	black
Dichtheid bij 20 °C	0,903 g/ml DIN 51757
Fijnheid deeltjes MoS2	0,3 µm
Viscositeit bij 40 °C	95 mm²/s
Vlampunt	201 °C

Toepassings-Gebieden
Voor alle 2-taktmotoren met gescheiden en gemengde smering en voor alle 4-taktmotoren ook met oliebad-lamellenkoppeling. Ook geschikt voor gebruik in versnellingsbakken en eindaandrijvingen. Voor katalysator getest.

Gebruik
In 4-takt motoren bij elke olieverversing of in 2-takt-motoren, bij het bijvullen van de olie- of brandstoftank bijmengen. Vóór gebruik goed schudden! Dosering: In viertaktmotoren of in de versnellingsbak: 20 ml (1 tube) is voldoende voor 1 l motorolie. Bij 2-takt-motoren (mengsmering): 10 ml per 10 l brandstofmengsel resp. bij gescheiden smering 20 ml op 400 ml 2-takt-olie.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com