Informações sobre o produto

PI 37/11/12/2026

Motorbike MoS2 Shooter



Descrição

Reduz a fricção e o desgaste, baixando assim o consumo de óleo e de combustível. Aumenta a estabilidade de funcionamento do motor e reduz as irregularidades de funcionamento.

Características

- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- testado para catalisadores
- funcionamento suave do motor
- aumenta a suavidade de funcionamento
- reduz o atrito
- miscível com todos os óleos para caixas de velocidades à venda no mercado
- impede falhas de funcionamento
- impede o desgaste

Dados técnicos

Base	MoS2 mineral oil
Côr / aspecto	black
Densidade a 20°C	0,903 g/ml DIN 51757
Finura das partículas do MoS2	0,3 µm
Viscosidade a 40°C	95 mm²/s
Ponto de inflamação	201 °C

Campos de utilização

Para todos os motores a 2 tempos, adequado com lubrificação separada ou por mistura, assim como para todos os motores a 4 tempos também em embraiagens de discos múltiplos em banho de óleo. Também adequado para caixas de velocidades e accionamentos finais. Testado para catalisadores.

Utilização

Utilizar de cada vez que se muda o óleo e em motores a 2 tempos a cada abastecimento de óleo ou combustível. Agitar bem antes de usar! Dosagem: Em motores de 4 tempos ou na caixa de velocidades: 20 ml (1 tubo) são suficientes para 1 l de óleo para motor. Em motores de 2 tempos (lubrificação por mistura): 10 ml por 10 l de mistura de combustível ou 20 ml em 400 ml de óleo a 2 tempos.

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com