Информация к продукту
Motorbike MoS2 Shooter

PI 37/11/12/2026



Описание
Уменьшает трение и износ и снижает таким образом расход масла и топлива. Повышает плавность работы двигателя и снижает количество эксплуатационных неполадок.

Свойства
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- проверенно на катализаторах
- лёгкий ход мотора
- повышает тишину работы
- снижает трение
- пригодно к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами
- предотвращает неисправности в работе
- уменьшает износ

Технические данные

База	MoS2 mineral oil
Цвет / внешний вид	black
Плотность при 20°C	0,903 г/мл DIN 51757
Размер частиц MoS	0,3 µм
Вязкость при 40°C	95 мм²/с
Температура вспышки	201 °C

Сфера применения
Для всех 2-тактных двигателей с раздельной смазкой и смазкой топливно-масляной смесью, а также для всех 4-тактных двигателей, в том числе с многодисковым сцеплением с масляной ванной. Подходит также для применения в коробках передач и конечных ступенях привода. Испытано с катализатором.

Применение
Добавить при каждой замене масла в четырехтактных двигателях или же при заправке масляного или топливного бака в двухтактных двигателях. Встряхнуть перед применением. Дозировка: для четырехтактных двигателей или коробок передач: 20 мл (1 тюбик) достаточно на 1 литр моторного масла. Для двухтактных двигателей (смазка топливно-масляной смесью): 10 мл на 10 л топливной смеси или же при раздельной смазке 20 мл на 400 мл двухтактного масла.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com