

Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray

Beschreibung

Synthetischer Hochleistungsschmierstoff mit PTFE für ein breites Einsatzgebiet. Gewährleistet dank hoher Druck- und Temperaturbeständigkeit sowie sehr guter Wasserbeständigkeit einen lang anhaltenden Schmierfilm. Der Festschmierstoff sichert sehr gute Dämpfungs- und Notlaufeigenschaften. Kriechfähig und extrem haftend.



Eigenschaften

- universell einsetzbar
- exzellente Haftfähigkeit
- hervorragender Korrosionsschutz
- breiter Temperatureinsatzbereich
- geräusch- und vibrationsdämpfend
- gute Wasserbeständigkeit
- mit Langzeitwirkung
- höchste Druckaufnahmefähigkeit

Technische Daten

Farbe/Aussehen	weiss-gelb
Basis	Syntheseöl, PTFE
Treibgas	Propan, Butan
Temperatureinsatzbereich	-30 - 180, kurzfristig bis +200 °C

Einsatzgebiet

Universell im Kfz- Bereich sowie Handwerk einsetzbar. Zur Schmierung bei engen Toleranzen und Beseitigung von Knack- und Knarrgeräuschen bei Scharnieren, Gelenken, Gestängen, Umlenkhebeln, Türfangbänder usw.

Hinweis

Entsprechende Vorschriften der Kfz- Hersteller beachten.

Anwendung

In entsprechender Menge auf die gereinigten, zu behandelnden Teile aufsprühen. Eine höhere Kriechwirksamkeit wird durch Verringerung des Sprühabstandes bewirkt.

Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol 20612
GB-DK-FIN-N-S

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.