

### Περιγραφή

Λεπτόρρευστο ημισυνθετικό λάδι κινητήρων. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λαδιών και σύγχρονης τεχνολογίας πρόσθετων μειώνει την τριβή στον κινητήρα στο ελάχιστο και εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση του κινητήρα.

### Ιδιότητες

- εξαιρετική αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ελαχιστοποιεί την τριβή
- φροντίζει για μέγιστη ισχύ του κινητήρα

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις

ACEA C5 • API SP • Volvo VCC RBS0-2AE

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα) | 0W-20<br>SAE J300                     |
| Πυκνότητα στους 15 °C          | 0,845 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757  |
| Ιξώδες στους 40 °C             | 44,0 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D7042 |
| Ιξώδες στους 100 °C            | 8,8 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D7042  |
| Ιξώδες στους -40 °C (MRV)      | < 60000 mPas<br>ASTM D4684            |
| Ιξώδες στους -35 °C (CCS)      | ≤ 6200 mPas<br>ASTM D5293             |
| Δείκτης ιξώδους                | 180<br>DIN ISO 2909                   |
| HTHS στους 150°C               | ≥ 2,6 mPas<br>ASTM D5481              |
| Σημείο ροής                    | -45 °C<br>DIN ISO 3016                |
| απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack) | 13,0 %<br>CEC-L-10-A-93               |
| Σημείο ανάφλεξης               | 230 °C<br>DIN ISO 2592                |
| ολικός βαθμός αλκαλικότητας    | 8,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771          |
| θειική τέφρα                   | ≤ 0,8 %<br>DIN 51575                  |
| Αριθμός χρώματος (ASTM)        | L 3,5<br>DIN ISO 2049                 |

### Πεδίο χρήσης

Ειδικά μελετημένο για την απαίτηση οχημάτων Volvo σε διάφορα μοντέλα. Ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους

και καταλυτικούς κινητήρες.

### Εφαρμογή

Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

|                             |                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 l κάνιστρο<br>πλαστικό    | 20631<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-<br>HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-<br>RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 5 l κάνιστρο<br>πλαστικό    | 20632<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-<br>HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-<br>RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH |
| 20 l κάνιστρο<br>πλαστικό   | 20633<br>DE-EN-ES-IT-PT                                                                  |
| 60 l μαύρο πιάτο<br>βαρέλι  | 20634<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT                                                               |
| 205 l μαύρο πιάτο<br>βαρέλι | 20635<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT                                                               |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**

