Produktinformatie
Special Tec V 0W-20

PI 40/10/21/2026



Beschrijving
HC-synthese-motorolie voor het hele jaar. De combinatie van onconventionele basisoliën en moderne additieftechnologie vermindert de wrijving in de motor tot een minimum en zorgt voor maximale motorprestaties.

Eigenschappen
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- minimaliseert de wrijving
- zorgt voor maximale motorprestaties

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA C5 • API SP • Volvo VCC RBS0-2AE

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-20 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	44,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	8,8 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	⩾ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	13,0 % CEC-L-10-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	⩽ 0,8 % DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Speciaal ontwikkeld voor de eisen van Volvo-voertuigen van verschillende modellen. Voor turbo- en katalysator getest.

Gebruik
De specificaties en voorschriften van de motor- of voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20631 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	20632 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	20633 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	20634 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	20635 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com