

Hydraulische olie HyPER SG1-32**Eigenschappen**

- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- extreem bestand tegen verouderingen
- voor verlengde olieverseringsintervallen
- uitstekende afdichtingscompatibiliteit

**Specificaties en goedkeuringen**

Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008 • Bosch Rexroth RDE 90235 • Bosch Rexroth RDE 90245 • Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 • Eaton E-FDGN-TB002-E • Eaton Brochure 03-401-2010 • Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

Verpakking

205 l Vat blik

20638

D-GB

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	32 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	5,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	110 DIN ISO 3016
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	210 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049
Schuimgedrag bij 24 °C	30/0 ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	0/0 ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	40/0 ISO 6247
Luchtafscheidingsvermogen	3 min DIN ISO 9120
Demulgeervermogen bij 54 °C	10 min DIN ISO 6614
reinheidsklasse	18/16/12 ISO 4406

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Verpakking

1 l losse producten	20762 D-GB
20 l Jerrycan kunststof	20636 D-GB
60 l Vat blik	20637 D-GB