Πληροφορία προϊόντος

PI 45/08/17/2026

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11



Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση μείγμα με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Αντιψυκτικό χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα, το οποίο χάρη στο ειδικό πακέτο ανασταλτικών παραγόντων του παρέχει εξαιρετική προστασία από τον παγετό, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση. Εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία του οχήματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- χωρίς αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα
- έτοιμο για χρήση
- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση
- για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής (προσέξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή)

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	bluegreen
Οσμή	characteristic
Σημείο ανάφλεξης	> 125 °C
Πυκνότητα στους 20 °C	1,06 g/cm³
Βάση	Ready Mix (50:50)
αντιψυκτική προστασία	up to - 40°C

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδιαίτερα για κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο σε επιβατικά οχήματα, επαγγελματικά οχήματα, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και σε στατικούς κινητήρες και μηχανήματα που απαιτούν προστασία συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας.

⚠ 0

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με καθαριστικό ψυγείου (κωδ. προϊόντος 3320). η συνέχεια, αδειάστε το σύστημα ψύξης, ξεπλύνετέ το καλά με νερό και γεμίστε το με Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το διάστημα αλλαγής καθορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11 μπορεί να αναμειχθεί και είναι συμβατό με αντιψυκτικά ψυγείου που περιέχουν πυριτικά άλατα, προδιαγραφής VW G11 σύμφωνα με το πρότυπο VW TL 774-C (Kühlerfrostschutz KFS 11 της LIQUI MOLY), καθώς και με αντιψυκτικά ψυγείου χωρίς πυριτικά άλατα, σύμφωνα με το πρότυπο VW TL 774-D/F (Kühlerfrostschutz KFS 12 ή Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+ της LIQUI MOLY).

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	20660 DE-EN
5 l κάνιστρο πλαστικό	8809 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	8822 DE-EN-ES-IT-PT
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	8823 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com