Informações sobre o produto

PI 45/08/17/2026

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11



Descrição

Mistura pronta a utilizar à base de etilenoglicol. Este produto anticongelante é isento de aminas, nitritos e fosfatos e oferece, graças ao seu pacote de inibidores especial, uma protecção extraordinária contra o congelamento, ferrugem e sobreaquecimento. Desta forma, resulta um funcionamento seguro do veículo durante todo o ano.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- impede o congelamento do sistema de refrigeração
- impede falhas de funcionamento
- isento de aminas, nitritos e fosfatos
- pronto a utilizar
- excelente protecção contra aquecimento excessivo
- para intervalos de mudança prolongados (ter em conta as normas do fabricante)

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Dados técnicos

Côr / aspecto	bluegreen
Odor	characteristic
Ponto de inflamação	> 125 °C
Densidade a 20°C	1,06 g/cm³
Base	Ready Mix (50:50)
Anticongelante	up to - 40°C

Campos de utilização

Para todos os sistemas de refrigeração e motores (também motores em alumínio) em veículos ligeiros de passageiros, veículos comerciais, autocarros, máquinas agrícolas e motores e aparelhos estacionários que exigem a aplicação de uma protecção com esta qualidade.

⚠ 0

Utilização

Limpar o sistema de refrigeração com o produto de limpeza para radiadores (Art. n.° 3320). Em seguida, esvaziar o sistema de refrigeração, lavar bem com água e encher com o Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11. Eliminar de acordo com as especificações locais. Intervalos da mudança conforme as instruções do fabricante. O Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11 pode misturar-se e é compatível com anti-congelantes com silicato com a designação de qualidade VW G11, norma VW TL 774-C (LIQUI MOLY Coolant & Antifreeze KFS 11) ou com anti-congelantes isentos de silicato dos produtos originais de acordo com a norma VW TL 774-D/F (LIQUI MOLY Coolant & Antifreeze KFS 12+ ou Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+).

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	20660 DE-EN
5 l Jerrycan plástico	8809 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	8822 DE-EN-ES-IT-PT
200 l Barril de placa preta	8823 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com