Информация к продукту

PI 45/08/17/2026

Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11



Описание

Готовая к применению смесь на основе этиленгликоля. Антифриз не содержит амины, нитриты и фосфаты и благодаря своему особому пакету ингибиторов обеспечивает великолепную защиту от мороза, коррозии и перегрева. Благодаря этому обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

Свойства

- отличная защита от коррозии
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- предотвращает неисправности в работе
- не содержит аминов, нитритов и фосфатов
- пригодно к немедленному применению
- отличная защита от перегрева
- для продлённых интервалов смены (следовать предписаниям изготовителя)

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Alfa Romeo 9.55523 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Saturn • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Технические данные

Цвет / внешний вид	bluegreen
Запах	characteristic
Температура вспышки	> 125 °C
Плотность при 20°C	1,06 г/см³
База	Ready Mix (50:50)
Антифриз	up to - 40°C

Сфера применения

Подходит для всех систем охлаждения и двигателей (вкл. алюминиевые двигатели) в легковых, грузовых автомобилях, автобусах, сельскохозяйственных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которым требуется защита системы охлаждения такого качества.

⚠ 0

Применение

Очистить систему охлаждения с помощью очистителя для радиаторов LIQUI MOLY Kühlerreiniger, номер изделия 3320. Затем опорожнить систему охлаждения, промыть достаточным количеством воды и заполнить Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 11 можно смешивать и совмещать с содержащими силикаты антифризами качества в соответствии с обозначением VW G11 стандарта VW TL 774-C (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 11) или с не содержащими силикатов антифризами оригинальных продуктов в соответствии со стандартом VW TL 774-D/F (антифриз LIQUI MOLY Kühlerfrostschutz KFS 12+ или Coolant & Antifreeze Ready Mix RAF 12+).

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20660 DE-EN
5 л пластиковая канистра	8809 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	8822 DE-EN-ES-IT-PT
200 л бочка из черной пластины	8823 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com