# Información del producto
## Espray lubricante protector

PI 21/08/17/2026




### Descripción
Spray lubricante protector sin silicona para la lubricación, el montaje y el mantenimiento de piezas plásticas y de goma. Óptimo para zonas sensibles al pintado. La alta protección UV impide el envejecimiento prematuro y la fragilización de los componentes. Elimina e impide crujidos y chirridos, especialmente entre piezas de plástico. Repele la humedad, no se resinifica ni se pega. Transparente y de uso universal.

### Propiedades
- de aplicación universal
- exento de silicona
- excelente resistencia a la temperatura
- cuida y protege
- no se resinifica ni se pega
- extremadamente alta resistencia UV

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Base | mineral oil |
| Gas combustible | propane, butane |
| Olor | characteristic |
| Color / Aspecto | colourless |
| Forma | aerosol |
| Margen de temperaturas de uso | -10 to +120 °C |

### Campos de aplicación

**Sector de automoción:** para todos los trabajos de montaje en piezas de plástico o goma. Para el cuidado y el mantenimiento de superficies de plástico, así como para la lubricación de rieles de deslizamiento, guías de ventanas y rodillos de cinturones de seguridad y como protector para juntas de puertas. Facilita el montaje de piezas de plástico entre sí.

**Sector industrial:** gracias a la fórmula sin silicona no hay problemas en caso de pintados posteriores. Idóneo para el montaje y el mantenimiento de piezas de plástico si no se desea ninguna película de silicona. Ideal para rieles de deslizamiento, fresadoras y hojas de sierra. Repele la humedad. Elimina los crujidos y chirridos en todas las aleaciones de polímeros.

⚠ 0

### Aplicación
Rociar una pequeña cantidad del producto de manera uniforme sobre la superficie a tratar a una distancia de aprox. 20-30 cm. Si es necesario, limpiar con un paño seco y dejar secar. No rociar en los pedales ni en el manillar.

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 400 ml Lata de aerosol | 20665<br>DE-EN-ES |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com