Information produit
Spray lubrifiant d'entretien

PI 21/08/17/2026

Description
Spray lubrifiant d'entretien sans silicone pour le graissage, le montage et l'entretien des pièces en plastique et en caoutchouc. Peut être utilisé dans des locaux proches des cabines de peinture. Empêche un vieillissement et une fragilisation précoces des composants grâce à la forte protection UV. Élimine et prévient les grincements et les bruits de craquement particulièrement entre les pièces en plastique. Refoule l'humidité, ne se résinifie et ne colle pas. Transparent et multi-usage.

Propriétés
- utilisation universelle
- sans silicone
- excellente résistance à la température
- entretient et protège
- ne se résinifie et ne colle pas
- résistance extrêmement élevée aux ultraviolets

Données techniques

Base	mineral oil
Gaz propulseur	propane, butane
Odeur	characteristic
Couleur/aspect	colourless
Forme	aerosol
Plage de température d'utilisation	-10 to +120 °C

Champs d´application

Secteur automobile : pour tous les travaux de montage de pièces en plastique ou en caoutchouc. Pour l'entretien et la maintenance des surfaces en plastique, ainsi que pour le graissage des glissières, guide-vitres, enrouleurs de ceintures de sécurité et l'entretien de joints de porte. Facilite le montage des pièces en plastique entre elles.

Secteur industriel : grâce à la formule sans silicone, des couches de peinture ultérieures ne posent aucun problème. Optimal pour le montage et l'entretien de pièces en plastique si un film de silicone n'est pas souhaité. Idéal pour les glissières, fraises et lames de scie. Refoule l'humidité. Élimine les grincements et les bruits de craquement sur tous les alliages de polymères.

⚠ 0

Utilisation
À une distance de 20-30 cm, pulvériser uniformément et avec parcimonie sur les surfaces à traiter. Le cas échéant, essuyer avec un chiffon sec et laisser sécher.



Ne pas vaporiser sur les pédales ou le volant.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	20665
	DE-EN-ES

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com