Informazioni sul prodotto

PI 21/08/17/2026

Spray per la cura e il miglioramento della scorrevolezza



Descrizione

Spray privo di silicone per la cura e il miglioramento della scorrevolezza, per la lubrificazione, il montaggio e la manutenzione di componenti in plastica e in gomma. Ideale per superfici che devono essere verniciate. L'alta protezione dai raggi UV impedisce un invecchiamento e screpolatura precoci dei componenti. Elimina e previene scricchiolii e cigolii, specialmente quelli che insorgono fra i componenti in plastica. Elimina l'umidità, non resinifica e non incolla. Trasparente e impiegabile universalmente.

Caratteristiche

- impiego universale
- non contiene silicone
- eccellente stabilità termica
- conserva e protegge
- non resinifica e non incolla
- resistenza agli UV estremamente elevata

Dati Tecnici

Base	mineral oil
Gas propellente	propane, butane
Odore	characteristic
Colore/aspetto	colourless
Forma	aerosol
Campo di temperatura di utilizzo	-10 to +120 °C

Settori di utilizzo

Campo d'impiego nel settore automobilistico: per tutti i lavori di montaggio riguardanti i componenti in plastica o in gomma. Per la cura e la manutenzione di superfici di plastica e per la lubrificazione di guide di scorrimento, guide di finestrini, pulegge delle cinture di sicurezza e come prodotto per la cura delle guarnizioni delle porte. Facilita il montaggio dei componenti in plastica fra loro.

Campo d'impiego nel settore industriale: grazie alla sua formulazione priva di silicone verniciature successive non rappresentano un problema. Perfetto per il montaggio e la manutenzione di componenti in plastica, quando si vuole evitare la formazione di una pellicola di silicone. Ideale per guide di scorrimento, frese e lame per seghe. Elimina l'umidità. Elimina gli scricchiolii e i cigolii di ogni tipo di lega polimerica.

⚠ 0

Utilizzo

Spruzzare con parsimonia e in modo omogeneo sulle superfici da trattare mantenendo una distanza di circa 20-30 cm. Eventualmente, strofinare con un panno asciutto e lasciare asciugare. Non spruzzare sui pedali o sul volante.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	20665
	DE-EN-ES

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com