Produktinformatie
Onderhoud- en glijspray

PI 21/08/17/2026



Beschrijving
Siliconenvrije onderhoud- en glijspray voor de smering, montage en het onderhoud van kunststof en rubberen onderdelen. Optimaal geschikt voor gebieden die gevoelig zijn voor lakken. De hoge UV-bescherming voorkomt vroegtijdige veroudering en bros worden van de componenten. Elimineert en verhindert kraak- en piepgeluiden vooral tussen kunststofonderdelen. Verdringt nattigheid en vocht, verharst en verkleeft niet. Transparant en universeel te gebruiken.

Eigenschappen
- universeel toepasbaar
- vrij van siliconen
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- verzorgt en beschermt
- verhardt en verkleeft niet
- extreem hoge UV-bestendigheid

Technische gegevens

Basis	mineral oil
Drijfgas	propane, butane
Geur	characteristic
Kleur / uiterlijk	colourless
Vorm	aerosol
Gebruikstemperatuurgebied	-10 to +120 °C

Toepassings-Gebieden

Bereik Automotive: Voor alle montagewerkzaamheden aan delen van kunststof of rubber. Voor de verzorging en het onderhoud van kunststof oppervlakken en voor de smering van glijrails, raamgeleiders, veiligheidsgordelrollen en als onderhoudsmiddel voor deurafdichtingen. Vergemakkelijkt de montage van kunststof onderdelen onderling.

Bereik industrie: Door de formulering zonder siliconen zijn er geen problemen bij het latere lakken. Optimaal voor de montage en het onderhoud van kunststofdelen, wanneer er geen siliconefilm gewenst is. Ideaal voor glijrails, frezen en zaagbladen. Verdringt nattigheid en vocht. Elimineert kraak en piepgeluiden bij alle polymeerlegeringen.

⚠ 0

Gebruik
Op een afstand van 20-30 cm gelijkmatig maar spaarzaam op de oppervlakken die behandeld moeten worden opspuiten. Eventueel met een droge doek nawrijven en laten drogen. Niet op pedalen en stuur spuiten.

Verpakking

400 ml Spuitbus	20665
	DE-EN-ES

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com