

Pro-Line Electronic-spray

Beschrijving

Volledig synthetische, kunststof-verdraagzame elektronische spray voor het reinigen en verzorgen van vervuilde elektrische onderdelen. Beschermt elektronische onderdelen tegen corrosie door vocht en water te verdringen. Infilteert oxide- en sulfidelagen, waardoor contactweerstand verminderd, elektronische onderdelen beschermd en de bedrijfsveiligheid gewaarborgd worden. Kunststof en rubberdelen worden niet aangetast. De sneldrogende formule laat geen resten achter en is siliconenvrij.

Eigenschappen

- vermindert contactweerstand
- droogt restloos op
- neutraal bij contact met rubber en kunststoffen
- vrij van siliconen
- ook geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
- goede corrosiebescherming
- ondergraaft en verdringt vocht
- reinigt verontreinigde contacten

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	blue
Basis	synthetic oil
Viscositeit bij 40 °C	49,5 mm ² /s
Viscositeit bij 100 °C	7 mm ² /s
Viscositeitsindex	145
Pourpoint	-53 °C
	DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	2,1 Gew.-%
	DIN ISO 2909
Watergehalte	40 ppm Ω · cm
	DIN 51 581
Neutralisatiegetal	0,03 mg KOH/g
	DIN 51 777 T 1
Kopercorrosie	0-1
	DIN 51 809
Specifieke elektrische doorgangswaarde bij 20 °C	1,6 · 10 ⁹ Ω · cm
Geur	characteristic
Vorm	liquid

Toepassings-Gebieden

Voor onderhoud, verzorging, reiniging en bescherming van alle elektrische componenten aan het voertuig, zoals steek- en klemansluitingen, lampvoeten, kabelverdelers, schakelelementen, relais, stroomverdelers, onderbrekers, starters, dynamo's, zekeringen, accupolen, antennes en voor de smering van fijnmechanische onderdelen.



Gebruik

Elektrische componenten voordat u ze monteert inspuiten, vervolgens monteren. Bij zwaar gecorrodeerde contacten langer laten inwerken. Losgeraakte corrosieresten met een doek of borstel afvegen. Door de uitklapbare spuitlans is zeer nauwkeurig opspuiten gegarandeerd. Wanneer de spuitlans is ingeklapt, vindt oppervlaktespuiten plaats. Spuit ook boven het hoofd. **Opmerking:** Na het opspuiten 10 min. laten uitluichten, alvorens een component op een spanningsbron aan te sluiten.

Verpakking

400 ml Spuitbus 7386
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.