Πληροφορία προϊόντος
Special Tec F 0W-30

PI 49/10/13/2026



Περιγραφή
Λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα. Ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις των πετρελαιοκινητήρων Ford, καθώς και ορισμένων βενζινοκινητήρων. Συμβάλλει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου καθαριότητας του κινητήρα και παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά χάρη στην ειδική τεχνολογία προστασίας που διαθέτει. Εξασφαλίζει ελάχιστη τριβή. Χάρη στην εξαιρετική πρόσφυσή του στις μεταλλικές επιφάνειες, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για οχήματα με αυτόματο σύστημα Start-Stop. Χάρη στο χαμηλό ιξώδες του, εξασφαλίζει ταχεία παροχή λαδιού στον κινητήρα κατά την εκκίνηση με κρύο κινητήρα. Πληροί τις απαιτήσεις των κινητήρων με υπερτροφοδότηση και σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, όπως καταλυτικούς μετατροπείς και φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου.

Ιδιότητες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- μεγάλη αντοχή σε γήρανση
- εξαιρετική συμπεριφορά κρύας εκκίνησης
- ιδανικό για αυτόματη λειτουργία Start-Stop
- κατάλληλο για φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA C2 • API SN • Ford WSS-M2C 950-A • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
IVECO 18-1811 SC1 LV • VWC 53035

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους SAE	0W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	49 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	< 6200 mPas ASTM D 5293
HTHS στους 150°C	> 2,9 mPas ASTM D 5481

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείκτης ιξώδους	185 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	12 % ASTM 5800B
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,7 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Βάση πετρελαίου	Advanced Full Synthetic

Πεδίο χρήσης
Λάδι κινητήρα χαμηλής τριβής για όλες τις εποχές. Ένα λιπαντικό αυτής της προδιαγραφής απαιτείται στα πετρελαιοκίνητα οχήματα Ford TDCi από το έτος μοντέλου 2014 και περιστασιακά στους κινητήρες EcoBoost (2.3/2.7/3.0) καθώς και στον κινητήρα TI-VCT (5.0). Ελεγμένο σε υπερτροφοδότες, καταλύτες και φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	8902 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	8903 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	20724 DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος
Special Tec F 0W-30

PI 49/10/13/2026

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l Bag-in-Box	21840 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20725 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20726 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com