Produktinformation

PI 31/09/25/2026

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Beschreibung

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Für maximale Leistung und optimalen Motorschutz unter allen Betriebsbedingungen. Überzeugt durch perfekte Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Gewährleistet ein sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten, was den Fahrspaß deutlich erhöht. Kat-getestet und rennerprobt.



Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- optimale Alterungsstabilität
- exzellenter Verschleißschutz
- gewährleistet niedrigen Ölverbrauch
- geringer Verdampfungsverlust
- Kat-getestet
- erhöht die Schmierwirkung
- für Ölbadkupplungen geeignet

Spezifikationen

API SP • JASO MA2

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	10W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	86,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	13,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	160 DIN ISO 2909
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
HTHS bei 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	3,7 % ASTM D5800 B
Flammpunkt	250 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575

Technische Daten

Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für den sportlichen Einsatz. Für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller beachten.
Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	20753 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Kanister Kunststoff	20754 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Kanister Kunststoff	21339 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	20755 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	21716 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com