Informazioni sul prodotto

PI 31/09/25/2026

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Descrizione

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Per prestazioni massime e protezione ottimale del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Convince per una perfetta lubrificazione, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori d'attrito e un'usura minima. Garanzia di innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia delicati che aumentano decisamente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore e in gara.



Caratteristiche

- eccellente pulizia del motore
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- eccellente protezione dall'usura
- garantisce un basso consumo di olio
- bassa perdita per evaporazione
- testato per catalizzatori
- aumenta l'azione lubrificante
- adatto per frizioni in bagno d'olio

Specifiche

API SP • JASO MA2

Dati Tecnici

Classe di viscosità SAE	10W-40 SAE J300
Densità a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	86,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	13,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	160 DIN ISO 2909
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D 5481
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	3,7 % ASTM D5800 B
Punto di infiammabilità	250 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575

Dati Tecnici

Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Adatto all'impiego sportivo. Per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Utilizzo

Osservare le prescrizioni d'esercizio dei costruttori dei motori.
Nota: efficacia ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	20753 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Tanica plastica	20754 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Tanica plastica	21339 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	20755 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com