

## ATV 4T Motoroil 5W-50

### Beschrijving

High performance motorolie op basis van synthesesetchnologie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle omstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.

### Eigenschappen

- hoge smeerveiligheid
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest
- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

### Specificaties / Goedkeuringen

API SN PLUS • JASO MA2

### Technische gegevens

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| SAE-klasse (motoroliën)         | 5W-50<br>SAE J300                          |
| Dichtheid bij 15 °C             | 0,850 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757       |
| Viscositeit bij 40 °C           | 105,0 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C          | 17,3 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscositeitsindex               | 180<br>DIN ISO 2909                        |
| Viscositeit bij -30°C (CCS)     | <= 6600 mPas<br>ASTM D 5293                |
| Pourpoint                       | -39 °C<br>DIN ISO 3016                     |
| Verlies door verdamping (Noack) | 12,0 %<br>CEC-L-40-A-93                    |
| Vlampunt                        | 230 °C<br>DIN ISO 2592                     |
| Totaal basisch getal            | 7,0 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771               |
| Sulfaatas                       | 0,8 g/100g<br>DIN 51575                    |
| Kleurgetal (ASTM)               | L 2,0<br>DIN ISO 2049                      |

### Toepassings-Gebieden

Ontworpen voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die offroad onder de hoogste belastingen worden ingezet. Voor sportief gebruik. Speciaal voor



ATV (All Terrain Vehicles), quads en SxSs (Side by Side) met en zonder natte koppeling.

### Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.

**Aanwijzing:** Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

### Verpakking

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof  | 20737<br>D-BOOKLET |
| 4 l Jerrycan kunststof  | 20738<br>D-BOOKLET |
| 20 l Jerrycan kunststof | 20765<br>D-GB      |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**