

Pro-Line Turbolader Additiv

Beschreibung

Dient zur Erstbefüllung neuer Turbolader, um sie nach dem Wechsel in der Einlaufphase vor Trockenlauf und Ölmangelschäden zu schützen. Erhöht die Betriebssicherheit des neuen Turboladers.

Eigenschaften

- hervorragende Notlaufeigenschaften
- schützt vor Ölmangelschäden in der Einlaufphase
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- erhöht die Betriebssicherheit

Technische Daten

Farbe/Aussehen	dunkelgrau - schwarz
Feststoffgehalt	~ 10 %
Viskosität bei 20 °C	304,31 mPas DIN 51398
Flammpunkt	> 100 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Temperaturbeständigkeit	> 400 °C
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20 °C	1,0013 g/cm ³

Einsatzgebiet

Für alle Turbolader geeignet. Mischbar mit allen Motorölen.

Anwendung

Die Öleinlassbohrung des Turboladers wird vor dem Anschließen der Ölzulaufleitung randvoll mit Pro-Line Turbolader Additiv befüllt.

Erhältliche Gebinde

20 g Tube Kunststoff 20766
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

