Information produit

PI 17/08/18/2026

Pro-line Additif pour turbocompresseurs



Description

Sert au premier remplissage d'un turbocompresseur neuf afin de le protéger de la marche à sec et des dommages résultant d'un manque d'huile dans la phase de rodage après un remplacement. Augmente la sécurité de fonctionnement du turbocompresseur neuf.

Propriétés

- miscible avec les huiles moteur courantes
- augmente la sécurité du fonctionnement
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- protège des dommages résultant d'un manque d'huile dans la phase de rodage

Données techniques

Couleur/aspect	darkgrey
Viscosité à 20 °C	330 mPas
Point d'inflammation	> 100 °C DIN ISO 2592
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,998 g/ml
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d´application

Convient à tous les turbocompresseurs. Peut être mélangée à toutes les huiles moteur.

Utilisation

L'alésage d'entrée d'huile du turbocompresseur est rempli jusqu'au bord de Pro-Line Additif pour turbocompresseur avant le raccordement de la conduite d'arrivée d'huile.

Conditionnements disponibles

20 g Tube plastique	20766 DE
20 g Tube plastique	21651 EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com