Informazioni sul prodotto

PI 17/08/18/2026

Pro-Line Additivo per turbocompressori



Descrizione

Serve al primo riempimento di nuovi turbocompressori per proteggerli da funzionamento a secco e da danni da mancanza di olio dopo il passaggio alla fase di rodaggio. Aumenta la sicurezza d'esercizio del nuovo turbocompressore.

Caratteristiche

- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- protegge da danni da mancanza di olio nella fase di rodaggio

Dati Tecnici

Colore/aspetto	darkgrey
Viscosità a 20 °C	330 mPas
Punto di infiammabilità	> 100 °C DIN ISO 2592
Forma	liquid
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,998 g/ml
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Adatto a tutti i turbocompressori. Miscelabile con tutti i tipi di olio motore.

Utilizzo

Prima di collegare la tubazione di mandata dell'olio, il foro di entrata dell'olio del turbocompressore viene riempito fino all'orlo con Pro-Line Additivo per turbocompressori.

Contenuto delle confezione

20 g Tubetto di plastica	20766 DE
20 g Tubetto di plastica	21651 EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com