

Pro-Line Additivo per turbocompressori

Descrizione

Serve al primo riempimento di nuovi turbocompressori per proteggerli da funzionamento a secco e da danni da mancanza di olio dopo il passaggio alla fase di rodaggio. Aumenta la sicurezza d'esercizio del nuovo turbocompressore.

Caratteristiche

- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- protegge da danni da mancanza di olio nella fase di rodaggio
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- aumenta la sicurezza di funzionamento

Dati Tecnici

Colore/aspetto	dark grey - black
Contenuto di sostanze solide	~ 10 %
Viscosità a 20 °C	304,31 mPas DIN 51398
Punto di infiammabilità	> 100 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-15 °C DIN ISO 3016
Stabilità termica	> 400 °C
Forma	liquid
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	1,0013 g/cm ³

Settori di utilizzo

Adatto a tutti i turbocompressori. Miscelabile con tutti i tipi di olio motore.

Utilizzo

Prima di collegare la tubazione di mandata dell'olio, il foro di entrata dell'olio del turbocompressore viene riempito fino all'orlo con Pro-Line Additivo per turbocompressori.

Contenuto delle confezioni

20 g Tubetto di plastica	20766
	D
20 g Tubetto di plastica	21651
	GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

