

Pro-Line Turbolader additief

Beschrijving

Wordt gebruikt om nieuwe turboladers voor de eerste keer te vullen, om deze na de overgang in de inloophase tegen schade door drooglopen en olietekort te beschermen. Verhoogt de bedrijfszekerheid van de nieuwe turbolader.

Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- uitstekende noodloopeigenschappen
- Beschermst tegen schade door olietekort in de inloophase

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	darkgrey
Viscositeit bij 20 °C	330 mPas
Vlampunt	> 100 °C DIN ISO 2592
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	0,998 g/ml
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Geschikt voor alle turboladers. Kan met alle motoroliën worden gemengd.

Gebruik

De olie-inlaatopening van de turbolader wordt voor het aansluiten van de olietoevoerleiding tot de rand toe vol gevuld met Pro-Line Turbolader additief.

Verpakking

20 g Tube kunststof	20766
	DE
20 g Tube kunststof	21651
	EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

