

Описание

Служит для первой заправки новых турбокомпрессоров, чтобы после замены на фазе обкатки защитить их от работы всухую и повреждений от нехватки масла. Повышает эксплуатационную надежность нового турбонагнетателя.

Свойства

- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- повышает устойчивость работы
- отличное поведение в нештатной ситуации
- защищает от повреждений в результате нехватки масла на фазе обкатки

Технические данные

Цвет / внешний вид	darkgrey
Вязкость при 20°C	330 мПа•с
Температура вспышки	> 100 °C DIN ISO 2592
Форма	liquid
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,998 г/мл
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Подходит для всех турбокомпрессоров. Может смешиваться со всеми моторными маслами.

Применение

Впускное отверстие для масла в турбонагнетателе перед подключением линии подачи масла заполняется до краев присадкой для турбокомпрессора Pro-Line Turbolader Additiv.

Имеющиеся упаковки

20 г пластиковый тюбик	20766 DE
20 г пластиковый тюбик	21651 EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

