Produktinformation

PI 39/10/27/2026

Top Tec 6100 0W-30



Beschreibung

Motoröl auf Basis Synthesetechnologie. Für eine hervorragende Performance und lange Lebensdauer des Motors. Verbessert das Viskositätsverhalten und vermindert die Reibung. Additive mit deutlich verringertem Anteil aschebildender Substanzen schützen den Dieselpartikelfilter optimal vor Verschmutzung. Hält empfindliche Motorbauteile sauber.

Eigenschaften

- Turbo- und Kat-getestet
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- hohe Motorsauberkeit
- extrem niedriger Ölverbrauch
- exzellentes Kaltstartverhalten
- sorgt für maximale Motorleistung
- gewährleistet lange Motorlebensdauer
- sehr gute Temperaturstabilität
- hält Motorenbauteile sauber und schützt sie exzellent
- enthält deutlich verringerte Anteile aschebildender Substanzen

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C2 • API SP • BMW Longlife-12 FE • DTFR 15D100 • MB-Freigabe 229.61

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW 83 21 2 365 935 • BMW 83 21 2 405 097 • BMW 83 21 2 405 666 • Ford WSS-M2C 957-A1 • MB 227.61

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	47,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	190 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	10,9 % ASTM D 5800 B
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Speziell entwickelt für von BMW, Mini und Mercedes-Benz freigegebene Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Partikelfilter.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Volle Wirkung und Schutz des Dieselpartikelfilters nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	20770 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	20771 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	20772 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	20773 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	20774 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	20775 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	21936 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com