



Beschrijving

Motorolie op basis van synthesetechnologie. Voor uitstekende prestaties en een lange levensduur van de motor. Verbetert het viscositeitsgedrag, vermindert de wrijving. Additieven met duidelijk verminderde hoeveelheid as-vormende substanties beschermen het dieselpartikelfilter optimaal tegen vervuiling. Houdt gevoelige motoronderdelen schoon.

Eigenschappen

- getest voor turbo en katalysator
- hoge mate van slijtagebescherming
- zeer schone motor
- extreem laag olieverbruik
- voortreffelijk koudstartgedrag
- zorgt voor maximale motorprestaties
- garandeert een lange levensduur van de motor
- zeer goede temperatuurstabiliteit
- motoronderdelen worden schoon gehouden en uitstekend beschermd
- bevat aanzienlijk lagere percentages as-vormende stoffen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C2 • API SP • BMW Longlife-12 FE • DTFR 15D100 • MB-Approval 229.61

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

BMW 83 21 2 365 935 • BMW 83 21 2 405 097 • BMW 83 21 2 405 666 • Ford WSS-M2C 957-A1 • MB 227.61

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	47,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	190 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	10,9 % ASTM D 5800 B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Vanwege de lage HTHS-viscositeit mag de motorolie alleen worden gebruikt in de daarvoor goedgekeurde diesel- en benzinemotoren van BMW.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! De volledige werking wordt evenals de bescherming van het diesel-roetfilter alleen in ongemengde toestand gegarandeerd!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20777 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	20778 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	20779 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	20772 DE-EN
60 l Zwarte plaat vat	20773 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Verpakking

205 l Zwarte
plaat vat

20775
DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.