Información del producto
Top Tec 6100 0W-30

PI 39/10/27/2026

Descripción
Aceite de motor a base de tecnología sintética. Para un rendimiento excelente y una larga vida útil del motor. Mejora el comportamiento de la viscosidad y reduce la fricción. Los aditivos con una proporción considerablemente menor de sustancias generadoras de cenizas protegen de forma óptima el filtro de partículas diésel contra la suciedad. Mantiene limpios los componentes sensibles del motor.



Propiedades
- probado en turbocompresores y catalizadores
- excelente protección contra el desgaste
- alta limpieza del motor
- consumo de aceite extremadamente bajo
- excelente comportamiento de arranque en frío
- garantiza la máxima potencia del motor
- garantiza una larga vida útil del motor
- excelente estabilidad frente a la temperatura
- los componentes del motor se mantienen limpios y excelentemente protegidos
- contiene una proporción claramente menor de sustancias generadoras de cenizas

Especificaciones / Homologaciones
ACEA C2 • API SP • BMW Longlife-12 FE • DTFR 15D100 • MB-Approval 229.61

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
BMW 83 21 2 365 935 • BMW 83 21 2 405 097 • BMW 83 21 2 405 666 • Ford WSS-M2C 957-A1 • MB 227.61

Datos técnicos

clase de viscosidad SAE	0W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	47,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	9,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	190 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 2,9 mPas ASTM D 5481

Datos técnicos

Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10,9 % ASTM D 5800 B
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Debido a su baja viscosidad HTHS, este aceite de motor solamente se puede utilizar en vehículos de gasolina y diésel de BMW para los que haya obtenido la homologación.

Aplicación
¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! El efecto y la protección plenos del filtro de partículas diésel solo se garantiza en estado sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	20777 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidón de plástico	20778 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	20779 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	20772 DE-EN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Información del producto

Top Tec 6100 0W-30

PI 39/10/27/2026

Envases disponibles

60 l Barril de placa negra	20773 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	20775 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com