

Top Tec 6100 0W-30

Beschrijving

Motorolie op basis van synthesetechnologie. Voor uitstekende prestaties en een lange levensduur van de motor. Verbeterd het viscositeitsgedrag, vermindert de wrijving en vermindert het brandstofverbruik. Additieven met duidelijk verminderde hoeveelheid as-vormende substanties beschermen het dieselpartikelfilter optimaal tegen vervuiling. Houdt gevoelige motoronderdelen schoon.

Eigenschappen

- voortreffelijk koudstartgedrag
- zorgt voor maximale motorprestaties
- maximaal brandstofbesparend
- extreem laag oliegebruik
- hoge mate van slijtagebescherming
- garandeert een lange levensduur van de motor
- zeer schone motor
- zeer goede temperatuurstabiliteit
- motoronderdelen worden schoon gehouden en uitstekend beschermd
- bevat aanzienlijk lagere percentages as-vormende stoffen
- getest voor turbo en katalysator

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C2 • API SP • BMW Longlife-12 FE • MB-Approval 227.61 • MB-Approval 229.61

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

BMW 83 21 2 365 935 • BMW 83 21 2 405 097 • BMW 83 21 2 405 666

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	47,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	190 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481



Technische gegevens

Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,9 % ASTM D 5800 B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Vanwege de lage HTHS-viscositeit mag de motorolie alleen worden gebruikt in de daarvoor goedgekeurde diesel- en benzinemotoren van BMW.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen! De volledige werking wordt evenals de bescherming van het diesel-roetfilter alleen in ongemengde toestand gegarandeerd!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20777 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20778 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	20779 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	20772 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	20773 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	20775 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige

Produktinformatie

PI 27/12/01/2022



Top Tec 6100 0W-30

**onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**