

Top Tec 6200 0W-20

Beschrijving

Hightech-lichtlopende motorolie op basis van synthesetechnologie. Ontwikkeld voor de hoge eisen van Audi, Porsche, Seat, Škoda en VW. Het Long Life IV-smeermiddel zorgt door de verlaagde viscositeit voor een uitstekend starten bij een koude motor en verhoogt de efficiëntie van de motor. In vergelijking met de toch al brandstofbesparende Longlife III biedt deze een extra verbruiksvermindering van ca. 1,5%. Innovatieve additieftechnologie garandeert uitstekende bescherming tegen slijtage, uitstekende motorreinheid en verhoogde oxidatiestabiliteit. Maakt uiterst lange olieversingsintervallen mogelijk (WIV enz.).

Eigenschappen

- hoge mate van slijtagebescherming
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- voortreffelijk koudstartgedrag
- maximaal brandstofbesparend
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- optimale bescherming bij gebruik van E10 brandstof
- getest voor turbo en katalysator
- verkort de starttijd

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C5 • Ford WSS-M2C 956-A1 • Porsche C20 • VW 508 00 • VW 509 00

Technische gegevens

viscositeitsklasse SAE	0W-20 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	40 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93



Technische gegevens

Totaal basisch getal	9,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Sulfaatas	≤ 0,8 % DIN 51575
Kleur / uiterlijk	greenish

Toepassings-Gebieden

Voor verschillende voertuigen van Audi, Porsche, Seat, Škoda en VW. Alleen in benzine- en dieselmotoren inclusief partikelfilter (bijv. TSI, TFSI, TDI) gebruiken, waar een smeermiddel van de norm VW 508 00/509 00 of Porsche C20 vereist is. Getest voor turbo en katalysator. Niet compatibel met oudere versies.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat-resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20787 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20788 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	20789 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	20782 D-GB
60 l Zwarte plaat vat	20783 D-GB
205 l Zwarte plaat vat	20785 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.