Produktinformation
Classic Getriebeöl SAE 90

PI 19/02/11/2026



Beschreibung
Mineralisches Getriebeöl, im Besonderen für Classic-Fahrzeuge und Classic-Motorräder. Sorgt für einen stabilen Schmierfilm und minimiert den Verschleiß. Bietet sehr gute Schmiereigenschaften und optimalen Korrosionsschutz. Ermöglicht leichtes Schalten.

Eigenschaften
- minimiert Verschleiß
- laufgeräuschmindernd
- guter Korrosionsschutz
- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- auch für klassische Motorräder geeignet

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	181 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	16,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	234 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Für Schaltgetriebe klassischer Fahrzeuge und Motorräder mit geringer Belastung, in denen ein Getriebeöl nach API GL1/GL2/GL3 gefordert ist.

Anwendung
Bei Auswahl des Produkts die vom Getriebehersteller vorgeschriebene Viskositätsklasse und Spezifikation beachten. Mischbar mit allen Markengetriebeölen. Volle Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	20816 DE-EN-ES-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com