

Λιπαντικό κιβωτίου Classic SAE 90

Περιγραφή

Ορυκτό λιπαντικό κιβωτίου, ιδίως για κλασσικά οχήματα και κλασσικές μοτοσυκλέτες. Φροντίζει για ένα ανθεκτικό λιπαντικό στρώμα και ελαχιστοποιεί τη φθορά. Παρέχει άριστες λιπαντικές ιδιότητες και τέλεια αντιδιαβρωτική προστασία. Επιτρέπει εύκολες αλλαγές σχέσεων.

Ιδιότητες

- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ουδέτερο στα συνήθη υλικά στεγανοποίησης
- κατάλληλο και για κλασσικές μοτοσυκλέτες

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	181 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	16,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	95 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-24 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	234 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για μηχανικά κιβώτια κλασσικών οχημάτων και μοτοσυκλετών με ελάχιστη καταπόνηση, στα οποία απαιτείται λιπαντικό κιβωτίου κατά API GL1/GL2/GL3.

Εφαρμογή

Κατά την επιλογή του προϊόντος προσέξτε την κατηγορία ιξώδους και τις προδιαγραφές που προβλέπει ο κατασκευαστής του κιβωτίου. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα επώνυμα λιπαντικά κιβωτίου ταχυτήτων. Πλήρης αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες



Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό 20816
D-GB-I-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.