Informações sobre o produto

PI 19/02/11/2026

Classic Óleo para caixas de velocidades SAE 90



Descrição

Óleo para engrenagens mineral, em especial para veículos e motociclos clássicos. Garante uma película lubrificante estável e reduz o desgaste. Oferece excelentes características de lubrificação e uma protecção ideal contra a corrosão. Permite uma mudança de velocidades suave.

Características

- minimiza o desgaste
- reduz os ruídos de funcionamento
- boa protecção contra a corrosão
- compatível com materiais de vedação comuns
- também adequado para motociclos clássicos

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para engrenagens)	90 SAE J306
Densidade a 15°C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	181 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	16,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidade	95 DIN ISO 2909
Ponto de fluidez	-24 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	234 °C DIN ISO 2592
Número de cor (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Para caixas de velocidades manuais de veículos e motociclos clássicos sujeitos a pouco esforço para os quais se prescreve um óleo para engrenagens segundo API GL1/GL2/GL3.

Utilização

Ao escolher o produto, ter em conta a classe de viscosidade e a especificação prescrita pelo fabricante de engrenagens. É possível a mistura com todos os óleos para engrenagens de marca. Apenas tem o efeito ideal quando usado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Lata plástico	20816 DE-EN-ES-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com