Информация к продукту
Classic Getriebeöl SAE 90

PI 19/02/11/2026



Описание
Минеральное трансмиссионное масло, в частности, для классических автомобилей и классических мотоциклов. Обеспечивает стабильную масляную пленку и минимизирует износ. Обладает очень хорошими смазочными свойствами и гарантирует оптимальную защиту от коррозии. Обеспечивает легкое переключение.

Свойства
- снижает износ до минимума
- снижает рабочие шумы
- хорошая защита от коррозии
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- также подходит для классических мотоциклов

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
API GL1 • API GL2 • API GL3 • Alfa Romeo • AMC • BMW • Jeep • Opel • Rolls-Royce • Volkswagen • Volvo

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,88 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	181 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	16,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	95 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	234 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Для низконагруженных механических коробок передач классических автомобилей и мотоциклов, в которых необходимо использовать трансмиссионное масло по API GL1/GL2/GL3.

Применение
При выборе продукта учитывать предусмотренные производителем трансмиссии класс вязкости и спецификацию. Можно смешивать с любыми брендовыми трансмиссионными маслами. Полная эффективность только в несмешанном состоянии.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	20816 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com