

## Longlife III 5W-30



### Eigenschappen

- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- voorkomt vorming van afzettingen
- grote slijtagebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekende smeringsveiligheid
- houdt de motor in hoge mate schoon
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- getest voor turbo en katalysator

### Specificaties en goedkeuringen

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • VW 504 00 • VW 507 00

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden**

API CF • MB 229.51 • Porsche C30

### Technische gegevens

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| SAE-klasse (motoroliën)         | 5W-30<br>SAE J300                         |
| Dichtheid bij 15 °C             | 0,855 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viscositeit bij 40 °C           | 70 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04   |
| Viscositeit bij 100 °C          | 12,2 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -35 °C (MRV)    | < 60000 mPas<br>ASTM D4684                |
| Viscositeit bij -30°C (CCS)     | ≤ 6600 mPas<br>ASTM D5293                 |
| Viscositeitsindex               | 173<br>DIN ISO 2909                       |
| HTHS bij 150°C                  | ≥ 3,5 mPas<br>ASTM D5481                  |
| Pourpoint                       | -42 °C<br>DIN ISO 3016                    |
| Verlies door verdamping (Noack) | 9,5 %<br>CEC-L-40-A-93                    |
| Vlampunt                        | 230 °C<br>DIN ISO 2592                    |
| Totaal basisch getal            | 8,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771              |
| Sulfaatas                       | ≤ 0,8 g/100g<br>DIN 51575                 |
| Kleurgetal (ASTM)               | L 3,0<br>DIN ISO 2049                     |

### Verpakking

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof | 20820<br>BOOKLET |
| 4 l Jerrycan kunststof | 20821<br>BOOKLET |
| 5 l Jerrycan kunststof | 20822<br>BOOKLET |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

### Verpakking