Информация к продукту

PI 25/10/22/2026

Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race



Описание

Синтетическое высококачественное моторное масло. Заботится о максимальной мощности и защищает двигатель при всех условиях эксплуатации. Оптимальная смазка, великолепная чистота двигателя, отличные показатели трения, а также минимальный износ также же само собой разумеются, как и мягкое включение и выключение сцепления и переключение. Тем самым существенно повышается удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

Свойства

- проверенно на катализаторах
- превосходная чистота двигателя
- оптимальная стабильность к старению
- гарантирует низкое потребление масла
- низкие потери на испарение
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- подходит для «мокрого» сцепления
- отличная защита от износа
- усиленный смазывающий эффект

Спецификации

API SP • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости SAE	10W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	86,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
HTHS при 150 °C	⩾ 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	3,7 % ASTM D5800 B
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Разработано для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, которые подвергаются нормальным и максимальных условиям эксплуатации. Для спортивного применения. Подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! **Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.**

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20826 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com