Produktinformation

PI 23/09/17/2026

Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB



Beschreibung

Leistungsstarkes Motoröl für 4-Takt-Roller mit Trockenkupplung bzw. separat geschmiertem Getriebe. Für maximale Leistung und hervorragenden Motorschutz unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt für sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung und minimalen Verschleiß. Die JASO MB-Spezifikation kennzeichnet eine besonders reibmindernde Eigenschaft.

Eigenschaften

- optimale Alterungsstabilität
- gewährleistet niedrigen Ölverbrauch
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- reibungs- und verschleißmindernd
- sorgt für maximale Motorleistung

Spezifikationen

API SP • JASO MB

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-40 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	94,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	150 DIN ISO 2909
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
HTHS bei 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	10,0 % ASTM 5800 B
Flammpunkt	222 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Einsatzgebiet

Für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis erschwerten Betriebsbedingungen ausgesetzt sind.

Anwendung

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	20832 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com