Produktinformation

PI 37/10/15/2026

Top Tec MTF 5100 75W



Beschreibung

Niedrigviskoses Hochleistungsgetriebeöl. Schützt dank exzellenter Scherstabilität optimal vor Verschleiß. Gewährleistet durch gutes Viskositätstemperaturverhalten ausgezeichneten Schaltkomfort unter allen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- ausgezeichneter Schaltkomfort unter allen Betriebsbedingungen
- exzellente Scherstabilität
- hervorragender Korrosionsschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- exzellentes Synchronverhalten
- hervorragende Oxidationsstabilität

Spezifikationen / Freigaben

API GL4

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550-MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2310 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2316 • Toyota • Toyota 08885-81001 • Toyota 08885-81081 • VW G 052 178 • VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 055 512 • VW G 060 726 • VW G 070 726

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W SAE J 306
Dichte bei 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	33,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Speziell für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe (DSG). Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen etc.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	20842 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Kanister Kunststoff	20843 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	20844 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com