Πληροφορία προϊόντος
Top Tec MTF 5100 75W

PI 37/10/16/2026

Περιγραφή
Χαμηλού ιξώδους λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων. Χάρη στην εξαιρετική αντοχή του στη διάτμηση, παρέχει βέλτιστη προστασία από τη φθορά. Χάρη στην εξαιρετική συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας, εξασφαλίζει άνετες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας.

Ιδιότητες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική άνεση στην αλλαγή σχέσεων υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- εξαιρετική συμπεριφορά συγχρονισμού
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL4

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550-MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2310 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2316 • Toyota • Toyota 08885-81001 • Toyota 08885-81081 • VW G 052 178 • VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 055 512 • VW G 060 726 • VW G 070 726

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W SAE J 306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	33,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	6 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	130 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	224 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Ειδικά για χειροκίνητα και ημιαυτόματα κιβώτια ταχυτήτων (DSG). Προτείνεται ιδιαίτερα για χρήση σε οχήματα Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen κτλ.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και οχημάτων. Τέλεια δράση μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	20842 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	20843 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20844 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com