Produktinformatie
Top Tec MTF 5100 75W

PI 37/10/15/2026



Beschrijving
High performance transmissieolie met lage viscositeit. Dankzij de uitstekende schuifstabiliteit biedt het optimale bescherming tegen slijtage. Garandeert door een goed viscositeits-temperatuurgedrag uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden.

Eigenschappen
- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekend schakelcomfort onder alle bedrijfsomstandigheden
- voortreffelijke afschuifstabiliteit
- uitstekende corrosiebescherming
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- excellent synchroongedrag
- uitstekende oxidatiestabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen
API GL4

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
BMW 83 22 7 533 818 • BMW MTF LT-3 • Fiat 9.55550-MZ6 • Ford WSS-M2C 200-D2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2310 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2316 • Toyota • Toyota 08885-81001 • Toyota 08885-81081 • VW G 052 178 • VW G 052 512 • VW G 052 726 • VW G 055 512 • VW G 060 726 • VW G 070 726

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W SAE J 306
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	33,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	224 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Speciaal voor handmatige en geautomatiseerde transmissies (DSG). Speciaal aanbevolen voor gebruik in voertuigen van Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen enz.

Gebruik
Vóór gebruik goed schudden. De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale werking alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Bus kunststof	20842 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	20843 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	20844 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com