Πληροφορία προϊόντος
Top Tec MTF 5200 75W-80

PI 25/09/15/2026



Περιγραφή
Χαμηλού ιξώδους λάδι κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων με εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά. Για ποικίλες χρήσεις. Μειώνει την τριβή και εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων. Η εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητά του διατηρεί το κιβώτιο ταχυτήτων καθαρό και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του λαδιού.

Ιδιότητες
- εξαιρετική συμπεριφορά συγχρονισμού
- εξαιρετική αντοχή σε οξείδωση
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- μειώνει τις δυνάμεις αλλαγής σχέσης
- ιδανική αντοχή σε γήρανση

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API GL4

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
BMW 83 22 0 309 031 • BMW 83 22 0 403 247 • BMW MTF LT-2 • BMW MTF LT-4 • Ford WSD-M2C 200-C • GM 1940764 • GM 1940768 • Nissan MT-XZ • Nissan MT-XZ TL (JR Type) • Peugeot Citroen (PSA) B71 2310 • Special Honda MTF-II • Toyota • Volvo 97308

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-80 SAE J 306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	53 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	< 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	156 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	216 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Εξελιγμένο για χρήση σε διατάξεις transaxle, μηχανικά κιβώτια και κιβώτια διανομής. Προτείνεται ιδιαίτερα για BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo καθώς και οχήματα άλλων κατασκευαστών.

Εφαρμογή
Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή/και των κινητήρων. Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	20845 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	20846 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20847 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com