Πληροφορία προϊόντος

PI 42/11/02/2026

Αντιβακτηριδιακό πρόσθετο πετρελαίου



Περιγραφή

Βιοκτόνο ευρέος φάσματος δράσης κατά των βακτηρίων, των ζυμομυκήτων και των μυκήτων μούχλας στο πετρέλαιο κίνησης. **Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα προϊόντα βιοκτόνων. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.**
Αρ. έγκρισης ΕΟΦ: XXXX

Ιδιότητες

- δρα προληπτικά κατά της ανάπτυξης βακτηρίων, ζυμομυκήτων και μυκήτων μούχλας στα συστήματα δεξαμενών
- προστατεύει συστήματα δεξαμενών που έχουν προσβληθεί από μικροοργανισμούς
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- βελτιώνει τη λιπαντική ιδιότητα
- προλαμβάνει ακριβές επισκευές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

βάση	biocide, detergent and cetan number enhancer
Χρώμα / όψη	brown, clear
Πυκνότητα στους 15 °C	0,8991 g/cm³
Κινηματική ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s
Σημείο ανάφλεξης	< 63 °C
κατηγορία VbF	A III
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	5 years
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλο για προληπτική χρήση σε παροπλισμένα ή σε λίγο χρησιμοποιούμενα πετρελαιοκίνητα οχήματα όπως π.χ. μηχανήματα έργων, επαγγελματικά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα ή δεξαμενές αποθηκών καθώς και για την αποστείρωση ήδη προσβεβλημένων συστημάτων δεξαμενών. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με καύσιμο ντίζελ HVO.

Εφαρμογή

Δοσολογία: 1:1.000. Τα 25 ml επαρκούν για 25 l πετρελαίου κίνησης. Για προληπτική χρήση, προσθέστε την αντίστοιχη ποσότητα πριν από τον ανεφοδιασμό. Σε περίπτωση έντονης προσβολής από βακτήρια και μύκητες, με απόφραξη του φίλτρου, εφαρμόστε δόση εντατικής αντιμετώπισης (δοσολογία 1:200, τα 125 ml επαρκούν για 25 l πετρελαίου κίνησης).

Διαθέσιμες συσκευασίες

125 ml δοχείο μεταλλικό	20940 EL-IT
1 l δοχείο μεταλλικό	21317 DE-EL-FR-IT
5 l κάνιστρο πλαστικό	21318 DE-EN-ES
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21319 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com